

Start Flood LED

START FLOOD LED 850LM 10W 4000K

0047831



Características del producto

- LED IP65 floodlight, 850LM, 10W, 4000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 49.3mmx113mmx122mm, lifetime 30,000hrs.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------|
| Ángulo de haz (°) | 100 |
| Certificaciones | CE |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Color | Blanco |
| IRC (Ra) | 80 |
| Código EAN | 5410288478319 |
| Flujo luminoso (lm) | 850 |
| Carcasa | Fundición de aluminio |
| Clasificación IK | IK07 |
| Clasificación IP | IP65 |
| Color de la luz | Blanco frío |
| LOR (%) | 100 |
| Montaje | Montado en pared |
| Código de pedido | 0047831 |
| Eficacia (clasificada) (lm/w) | 85 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 30000 |
| Tecnología | LED |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Lámpara incluida | Integrated LED |
| Consistencia del color (SDCM) | <6 |
| Corriente de irrupción (A) | 5 |
| Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 110 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | Group 1 |
| Vida media - L70/B20 | 30000 |
| Vida media - L70/B10 | 25000 |
| Vida media - L80/B50 | 28000 |
| Vida media - L80/B20 | 22000 |
| Vida media - L80/B10 | 18000 |
| Vida media - L90/B50 | 20000 |
| Vida media - L90/B20 | 16000 |

Start Flood LED


START FLOOD LED 850LM 10W 4000K

0047831

Vida media - L90/B10

14000

FOTOMETRÍA



| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 1.00 | 0.80 | 45.0° | 1028 |
| | 1.14 | 0.90 | 48.7° | 792 |
| 1.0 | 2.00 | 1.60 | 45.0° | 256 |
| | 2.28 | 1.80 | 48.7° | 198 |
| 1.5 | 3.00 | 2.40 | 45.0° | 148 |
| | 3.41 | 2.70 | 48.7° | 112 |
| 2.0 | 4.00 | 3.20 | 45.0° | 64 |
| | 4.55 | 3.60 | 48.7° | 48 |
| 2.5 | 5.00 | 4.00 | 45.0° | 34 |
| | 5.69 | 4.50 | 48.7° | 25 |
| 3.0 | 6.00 | 4.80 | 45.0° | 21 |
| | 6.83 | 5.40 | 48.7° | 16 |

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 90.0°)

DIBUJOS TÉCNICOS

