TRIAX
connecting the future

SCS 3 SPLITTER 5-2400MHz
349803

SCS 3 - Splitter 3 vías

El splitter de Triax es ideal para redes de distribución SAT-FI y MATV.

- Rango de frecuencia 5 a 2400 MHz
- Alto blindaje
- Pérdida de retorno Grado 3
- Carcasa de alta calidad de fundición y recubrimiento (Sn)
- Acc. la norma EN 50083-2 y EN 60728.

Especificaciones técnicas

Información del pidido	
Número EAN	5702663498037
Blindaje	
Blindaje efectivo VHF/UHF	> 110 dB
Rango de frecuencia	
Rango Frecuencia	5-2400 MHz
Pérdida	
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 5-40 Mhz	6.5 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 40-1000 Mhz	7.5 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 1000-2150 Mhz	10.0 dB
[Pérdida inserción (entrada-salida)] 2150-2400 Mhz	10.5 dB
Aislamiento	
[Aislamiento (derivación-derivación)] 5-40 MHz	23 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 40-1000 MHz	22 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 1000-2150 MHz	23 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 2150-2400 MHz	23 dB
Pérdida de retorno	
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 5-40 MHz	10.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 40-1000 MHz	12.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 1000-2150 MHz	13.0 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 2150-2400 MHz	13.0 dB
Datos eléctricos	
Impedancia	75 Ω
Operacional	

EMC class	A
Paso DC	Sí (máx. 500mA)
Certificación	CE, RoHS II
Conectores	
Número de salidas	3
Tipo de Conector	F-hembra
Mecánico	
Altura (mm)	56 mm
Amarre extra (opcional)	2 x BS-Brackets Small 1-4 T&S (Art.No.342100)
Profundidad (mm)	16 mm
Anchura (mm)	74 mm
Cant. embalaje	1
Volumen Embalaje	0,000 m3
Peso Neto	0,058 kg
Peso Tara	0,000 kg
Peso Total	0,058 kg
Altura Embalaje	0,018 m
Anchura Embalaje	0,055 m
Profundidad Embalaje	0,075 m