

SCS 4 SPLITTER 5-2400MHz

349804



SCS 4 - Splitter 4 vías

El splitter de Triax es ideal para redes de distribución SAT-FI y MATV.

- Rango de frecuencia 5 a 2400 MHz
- Alto blindaje
- Pérdida de retorno Grado 3
- Carcasa de alta calidad de fundición y recubrimiento (Sn)
- Acc. la norma EN 50083-2 y EN 60728.

Especificaciones técnicas

Información del pedido

Número EAN 5702663498044

Blindaje

Blindaje efectivo VHF/UHF > 110 dB

Rango de frecuencia

Rango Frecuencia 5-2400 MHz

Pérdida

[Pérdida inserción (entrada-salida)] 5-40 Mhz 8.0 dB

[Pérdida inserción (entrada-salida)] 40-1000 Mhz 8.5 dB

[Pérdida inserción (entrada-salida)] 1000-2150 Mhz 10.5 dB

[Pérdida inserción (entrada-salida)] 2150-2400 Mhz 11.5 dB

Aislamiento

[Aislamiento (derivación-derivación)] 5-40 MHz 25 dB

[Aislamiento (derivación-derivación)] 40-1000 MHz 23 dB

[Aislamiento (derivación-derivación)] 1000-2150 MHz 22 dB

[Aislamiento (derivación-derivación)] 2150-2400 MHz 23 dB

Pérdida de retorno

[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 5-40 MHz 10.0 dB

[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 40-1000 MHz 11.5 dB

[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 1000-2150 MHz 12.0 dB

[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 2150-2400 MHz 14.0 dB

Datos eléctricos

Impedancia 75 Ω

Operacional

EMC class	A
Paso DC	Sí (máx. 500mA)
Certificación	CE, RoHS II

Conectores

Número de salidas	4
Tipo de Conector	F-hembra

Mecánico

Altura (mm)	56 mm
Amarre extra (opcional)	2 x BS-Brackets Small 1-4 T&S (Art.No.342100)
Profundidad (mm)	16 mm
Anchura (mm)	74 mm
Cant. embalaje	1
Volumen Embalaje	0,000 m3
Peso Neto	0,062 kg
Peso Tara	0,000 kg
Peso Total	0,062 kg
Altura Embalaje	0,018 m
Anchura Embalaje	0,055 m
Profundidad Embalaje	0,074 m