

Referencia:

**CI-AP-10p**



Descripción:

Cable Interfono 10x2x0,50 mm AP Gris  
Normativa I.C.T.UNE-EN-50265

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable	10x2x0,50 mm Trenzado C/Pantalla y Funda
Diámetro de los conductores	1,00 ±0,10 mm
Espesor mínimo de los conductores	0,150 mm
Diámetro de la cubierta	8,00 ±0,40 mm
Espesor mínimo de la cubierta	0,650 mm
Resistencia Eléctrica Máxima (20°C)	Max. 96,33 Ω /Km
Capacidad Mutua Máxima (20°C)	Max. 100 nF/Km.
Filástica de Drenaje	1x0,40 mm SN

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:  
UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.  
UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.  
UNE 50266-2 No propagador del incendio.

Aplicación:

Instalaciones telefónicas en interiores de edificios o telefonía privada.

Observaciones:

El color de la cubierta será Gris.  
Pantalla de Aluminio/Pet + hilo de drenaje.  
El material utilizado para la fabricación de los conductores : Polietileno  
El material utilizado para la fabricación de la cubierta: PVC  
La Presentación estándar será en bobinas.

Certificado CE Comunidad Europea

Código Colores:

(subunidades 10 pares)

IDENTIFICACION SUBUNIDADES

Nº Par	Conductor A	Conductor B	Nº Subunidad	Color
1	Blanco	Azul	1	Azul
2	Blanco	Naranja	2	Naranja
3	Blanco	Verde	3	Verde
4	Blanco	Marrón	4	Marrón
5	Blanco	Gris	5	Gris
6	Rojo	Azul		
7	Rojo	Naranja		
8	Rojo	Verde		
9	Rojo	Marrón		
10	Rojo	Gris		