

Referencia:

CI-AP-25p



Descripción:

Cable Interfono 25x2x0,50 mm AP Gris
Normativa I.C.T.UNE-EN-50265

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable	25x2x0,50 mm Trenzado C/Pantalla y Funda
Diámetro de los conductores	1,00 ± 0,10 mm
Espesor mínimo de los conductores	0,150 mm
Diámetro de la cubierta	11,60 ± 0,40 mm
Espesor mínimo de la cubierta	1,20 ± 0,20 mm
Resistencia Eléctrica Máxima (20°C)	Max. 96,33 Ω /Km
Capacidad Mutua Máxima (20°C)	Max. 100 nF/Km.
Filástica de Drenaje	1x0,50 mm SN

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:
UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.
UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.
UNE 50266-2 No propagador del incendio.

Aplicación:

Instalaciones telefónicas en interiores de edificios o telefonía privada.

Observaciones:

El color de la cubierta será Gris.
Pantalla de Aluminio/Pet + hilo de drenaje.
El material utilizado para la fabricación de los conductores : Polietileno
El material utilizado para la fabricación de la cubierta: PVC
La Presentación estándar será en bobinas.

Certificado CE Comunidad Europea

Código Colores:

(subunidades 10 pares)

IDENTIFICACION SUBUNIDADES

Nº Par	Conductor A	Conductor B	Nº Subunidad	Color
1	Blanco	Azul	1	Azul
2	Blanco	Naranja	2	Naranja
3	Blanco	Verde	3	Verde
4	Blanco	Marrón	4	Marrón
5	Blanco	Gris	5	Gris
6	Rojo	Azul	2	Naranja
7	Rojo	Naranja	3	Verde
8	Rojo	Verde	4	Marrón
9	Rojo	Marrón	5	Gris
10	Rojo	Gris		