

CAPRI

Descripción

Proyector de carril con driver Philips integrado en el adaptador trifásico de 10W, 20W, 30W y 40W de diseño cilíndrico y minimalista, ideales para iluminar todo tipo de espacios domésticos, comerciales, restauración y hostelería.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección Ip20.

Ópticas y lentes de 15°, 24° y 36° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<16 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver Philips integrado en el adaptador con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, concesionarios de coches e iglesias.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

No dimable.







Xitanium Driver











ledshomelighting.es



Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP
CAPRI 10								
LHTL006010WW1	10W	AC230V	3000K	Blanco	850	15-24-36°	95	20
LHTL006010WN1	10W	AC230V	4000K	Blanco	870	15-24-36°	95	20
LHTL006010BW1	10W	AC230V	3000K	Negro	850	15-24-36°	95	20
LHTL006010BN1	10W	AC230V	4000K	Negro	870	15-24-36°	95	20
CAPRI 20								
LHTL006020WW1	20W	AC230V	3000K	Blanco	1700	15-24-36°	95	20
LHTL006020WN1	20W	AC230V	4000K	Blanco	1740	15-24-36°	95	20
LHTL006020BW1	20W	AC230V	3000K	Negro	1700	15-24-36°	95	20
LHTL006020BN1	20W	AC230V	4000K	Negro	1740	15-24-36°	95	20
CAPRI 30								
LHTL006030WW1	30W	AC230V	3000K	Blanco	2550	15-24-36°	95	20
LHTL006030WN1	30W	AC230V	4000K	Blanco	2610	15-24-36°	95	20
LHTL006030BW1	30W	AC230V	3000K	Negro	2550	15-24-36°	95	20
LHTL006030BN1	30W	AC230V	4000K	Negro	2610	15-24-36°	95	20
CAPRI 40								
LHTL006040WW1	40W	AC230V	3000K	Blanco	3400	15-24-36°	95	20
LHTL006040WN1	40W	AC230V	4000K	Blanco	3480	15-24-36°	95	20
LHTL006040BW1	40W	AC230V	3000K	Negro	3400	15-24-36°	95	20
LHTL006040BN1	40W	AC230V	4000K	Negro	3480	15-24-36°	95	20
ACCESORIOS								
LHTL0060010/020/030/040RJ	REJILLA ANTIDESLUMBRANTE							
LHTL0060010/020/030/040R15	ÓPTICA 15°							
LHTL0060010/020/030/040R24	ÓPTICA 24°							